JALHAKA
00J0650

S3 SC LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48

Softane
Avant-Garde

0% METAL

- **Schacht van AP 23 nerfleer**
- **Zool van Softane™ bimateriaal**
- **Polymeer tip type B en niet-metalen anti-perforatie S**
- **Antistatisch en Amagnetisch**

- Veiligheidslaars, kleur naturel. Hoogte van de schach 23,4 cm (maat 42)
- Schacht van **AP 23** nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte :
  - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
  - **Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.**
- Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- Voering van de hiel van slijtvast non-woven textiel.
- **Soft** beschermende binnenzool **van polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **Springtane-B** ™ van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019.**
- Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van Ø 3 mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet voor** een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- **Zool van Softane™** bi-materiaal uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele genormaliseerde **LADDER GRIP**, **LG**-markering conform de norm **EN ISO 20345:2021**, zorgt voor grip op ladders en voorkomt het risico op vallen van hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: **2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,35** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,55** (≥0,36)

Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,22** (≥0,19)
D- Van voor naar achter **0,26** (≥0,22)

- Comfortlaag dichtheid = 0,45 / Dichtheid van de slijtlaag = 1,10.
- Absorptie van de schokken op de hiel >20 Joules.
- Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid 75 mm3.
- Uitspringende noppen aan de zijkant voor een betere grip op hellende en losse ondergrond.
- De schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.

Gewicht	Bruto (42) : 1532 g / Netto (42) : 1314 g	
Maat	35 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

29/06/2026

Jallatte®
www.jallatte.com