

JALORKA 00JJE58

J-ESCAPE

S3S AN SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
38 tot 47



- Waterafstotend volnerf leer
- Vibram® J-ESCAPE binnenzool
- Polymeerpunt / Staal antiperforatie
- Antistatisch

- ❖ Veiligheidsschoen in hoge stijl in buitenstijl. Bruin / zwart kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleer met pull-upafwerking dikte 1,8 / 2,0 mm. **Uitstekend waterdicht leer, geen waterovergang na 7 uur test.** Zeer goed ademend vermogen (goed zweten boven de normatieve vereisten).
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC-markering** overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Anti-abrasie beschermende versteviging aan de voorkant.
- ❖ **Ankle Protector**, bescherming van de malleoli tegen zijdelingse botsingen en antitorsieversterking voor de enkels. Gemiddelde waarde 5,5 kN (de standaard vereist een gemiddelde waarde van resultaten <10 kN en geen waarde> 15 kN).
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met vetersluiting via 4 paar metalen veterogen en 2 paar open haakjes. Veters van 150 cm.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal**.
- ❖ **Wandelzool van J-ESCAPE VIBRAM** uitgerust met het schokdempende systeem met progressieve werking, dat de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt. **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele versterking aan hiel, **LADDER GRIP**, **LG**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.

Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345:2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,39** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,43** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,29** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,29** ($\geq 0,22$)

- Comfortlaag van **Softane™**, dichtheid = 0,45 : zorgt voor het comfort van de gebruiker tijdens het stappen, helpt trillingen opvangen en zorgt voor de thermische isolatie van de voetzool.
- Contactlaag met de grond van **Néotril™**.
- Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen, vet en warmte door contact (300 °C).
- Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm)
- Hoge slijtvastheid.

Gewicht	Bruto (42) : 1718 g / Neto (42) : 1512 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



 **Jallatte**[®]
www.jallatte.com