

00JN120
JALCROSS ESD

J-NUDE 2



S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 47



Link-ESD



- Bovenwerk lederen pull-up / waterdicht textiel
- J-nude 2 PU / PU-zool
- Amagnetisch / Dissipatieve
- Type B en niet-metalen antiperforatietip S

- ❖ Lage veiligheidsschoen in urban sport-stijl, kleur : zwart.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen electrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende electrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3/4-5/5-1.
- ❖ Schoenbovenwerk van waterafstotend leer met pull-up-afwerking. Bovenkant van het schoenbovenwerk en inzetstukken van waterafstotend technisch textiel.
- ❖ Reflecterende inzetstukken bij de hiel en vetersluitingen voor goede zichtbaarheid in het donker.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitsysteem door 2 paar niet-metalen oogjes en 2 reflecterende textiellussen te rijgen. Tabblad Loop Block. Kant zwarte kleur 100 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van polyurethaan en Dynamic van BASF met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™ systeem**, dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ **Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,35** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,40** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,22** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,27** ($\geq 0,22$)

Innoverende en soepele zool, tweecomponenten **Softane/TPU** voor een vlotte en natuurlijke afrol tijdens het stappen.

- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.
- Gripgroeven aan de hiel en de middevoet voor een goede weerstand tegen wegglijden.



Gewicht	Bruto (42) : 1382 g / Neto (42) : 1174 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356	680 x 234 x 356

