

JALS NATCH ESD

S3S AN CI HI HRO FO SR

Referentie : JBB102

EXO-KNIT	PRO X'FOAM	JGRIPP	Dyna-Flex	0% METAL
nano Xetane B	Air & Shock	35-48	490 g 1 voet 42	ESD



Supersportieve, lichte hoge sneaker

DE PLUSPUNTEN VAN JALLATTE

Comfortzool van **Super Critical Foam** op basis van **PEBAX**® by ARKEMA, **STAR-technologie** uit de hardloopwereld. **OPTIMALE energieruggave** en gegarandeerd **antivermoeidheidseffect** dankzij duurzame **demping** en uitzonderlijke **lichtheid**.

SAMENSTELLING

SCHACHT

EXO-KNIT : technisch 3D **KNIT** - ademend en waterafstotend
Zonder uitsnijdingen of naden = SEAMLESS
Zijverstevingen van TPU die fungeren als een **EXOSkelet**
OVER-CAP van dikker TPU aan de voorvoet
Ankle protector, enkelbescherming tegen zijdelingse schokken - Gemiddelde waarde 9,9 kN (≤ 15 kN)
SURF - voering thermoregulerend meerlaags gaas

VEILIGHEIDSNEUS - B

Nano-Xétane B : composiet neus van type B, bestand tegen 200 J. Matrix van polymeerhars, zeer sterke glasvezels en nanopartikels die de stijfheid en slagvastheid verbeteren
Minimale hoogte na test > 4 mm ten opzichte van neus van type A

INLEGZOO

Air & Shock : uitneembare zool van Elastopan met lage dichtheid en vormgeheugen - Ultralicht
Maximale ventilatie dankzij perforaties en afvoerkanalen
Link-ESD Naadloze elektrostatische ontlading
Schokdemper in de hiel
Anatomisch en geperforeerd

PENETRATIEWERING - S

DYNA-FLEX® : niet-geweven inzetstuk van 100 % HPPE-vezels
Thermoplastisch polymeer met zeer lange moleculaire ketens en hoge prestaties
Flexibiliteit ++ en lichtgewicht
Perforatieweerstand met **S-punt van 3 mm**, voldoet aan de norm 22568-4:2021

ZOOL

PRO X'FOAM® :
Comfortzool van **Super Critical Foam** op basis van **PEBAX**® by Arkema - STAR-technologie uit de hardloopwereld
Optimale energieruggave en duurzame demping
Uitzonderlijke **lichtheid**

JGRIPP :
Slijtzool van NBR type **TRIFTANE**® by Jallatte
Grip en stevigheid ++
Bestand tegen contactwarmte tot 300 °C - **HRO**

Gewicht	Bruto (42) : 1196 g / Neto (42) : 980 g	
Maat	35 tot 42	43 tot 48
Verpakking	10 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Afmetingen dozen (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

Niet-bindend document - Copyright JALLATTE - Beperkte verspreiding

NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024

- B** B-neus bestand tegen een schok van 200 joule
- PS** Niet-metalen tussenzool met perforatieweerstand S
- AN** Enkelbescherming
- WPA** Waterbestendigheid van de schacht
- CI** Thermische isolatie tegen koude over de gehele schoen
- HI** Thermische isolatie tegen hitte
- HRO** Zool bestand tegen contacthitte
- FO** Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen
- SR** Slipweerstand

EN ISO 61340  **ESD** Voert elektrostatische ladingen af

DGUV-voorschrift 112-191 

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,42** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,43** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,23** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,29** ($\geq 0,22$)

