


JALSQUAT ESD

S3S CI HI HRO FO SR

Referentie : JBBB204



Supersportieve, lichte lage sneaker

DE PLUSPUNTEN VAN JALLATTE

Comfortzool van **Super Critical Foam** op basis van **PEBAX®** by ARKEMA, **STAR-technologie** uit de hardloopwereld. **OPTIMALE energieruggave** en gegarandeerd **antivermoeidheidseffect** dankzij duurzame **damping** en uitzonderlijke **lichtheid**.

SAMENSTELLING

SCHACHT

EXO-KNIT : technisch 3D-KNIT - ademend en waterafstotend
Zonder uitsnijdingen of naden = SEAMLESS
Zijverstevingen van TPU die fungeren als een **EXO**skelet
OVER-CAP van dikker TPU aan de voorvoet
SURF - voering thermoregulerend meerlaags gaas

VEILIGHEIDSNEUS - B

Nano-Xétane B : composiet neus van type B, bestand tegen 200 J
Matrix van polymeerhars, zeer sterke glasvezels en nanopartikels die de stijfheid en slagvastheid verbeteren
Minimale hoogte na test > 4 mm ten opzichte van neus van type A

INLEGZOO

Air & Shock : uitneembare zool van Elastopan met lage dichtheid en vormgeheugen - Ultralicht
Maximale ventilatie dankzij perforaties en afvoerkanalen
Link-ESD Naadloze elektrostatische ontlading
Schokdemper in de hiel
Anatomisch en geperforeerd

PENETRATIEWERING - S

DYNA-FLEX® : niet-geweven inzetstuk van 100% HPPE-vezels
Thermoplastisch polymeer met zeer lange moleculaire ketens en hoge prestaties
Flexibiliteit ++ en lichtgewicht
Perforatieweerstand met **S-punt van 3 mm**, voldoet aan de norm 22568-4:2021

ZOOL

PRO X'FOAM® :
Comfortzool van **Super Critical Foam** op basis van **PEBAX®** by Arkema - STAR-technologie uit de hardloopwereld
Optimale energieruggave en duurzame damping
Uitzonderlijke **lichtheid**

JGRIPP :
Slijtzool van NBR type **TRIFTANE®** by Jallatte
Grip en stevigheid ++
Bestand tegen contactwarmte tot 300 °C - **HRO**

Gewicht	Bruto (42) : 1116 g / Neto (42) : 900 g	
Maat	35 tot 42	43 tot 48
Verpakking	10 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Afmetingen dozen (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

Niet-bindend document - Copyright JALLATTE - Beperkte verspreiding

NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024



B-neus bestand tegen een schok van 200 joule



Niet-metalen tussenzool met perforatieweerstand S



Waterbestendigheid van de schacht



Thermische isolatie tegen koude over de gehele schoen



Thermische isolatie tegen hitte



Zool bestand tegen contacthitte



Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen



Slipweerstand



ESD

EN ISO 61340 Voert elektrostatische ladingen af

DGUV-voorschrift 112-191



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,42** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,43** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR: Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,23** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,29** ($\geq 0,22$)

