

JALTRAILER ESD JIJI184

INDUSTRY_{4.0}

*Internationaal octrooi



S3S SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48



LinkESD

0%
METAL



- Waterafstotend volnerfleur
- Zool PU/PU van BASF®
- ESD / Dissipatieve
- Polymeer eindstuk type B en niet-metalen perforatiebescherming S

- Veiligheidsschoen van het type outdoor, vervaardigd met de anti-vermoeidheidstechnologie **MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes).
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-up. **Uitstekend waterdicht leer, geen waterovergang na 7 uur test**. Zeer goed ademend vermogen (goed zweten boven de normatieve vereisten). Slijtvast versteviging aan de hiel.
- Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm **EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees. TPU-versteviging op enkelknobbels.
- Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Sluiting met 4 paar niet-metalen veterogen en 2 paar **Quick Lio**. Veters 150 cm.
- Comfortabele geperforeerde binnenzool : **MAXI-Soft Duo™**, bestaand uit een Soft bovenlaag van **PU Dynamic van BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan van BASF®**, verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESD™**-systeem, een innoverend systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool **FlexTane™** by **Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van Ø 3mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- PU/PU van BASF®-zool** met outdoor-design en uitstekende slipweerstand.



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,65** (>0,31)
B- Van voor naar achter **0,64** (>0,36)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,31** (>0,19)
D- Van voor naar achter **0,38** (>0,22)

BASF
We create chemistry

- Uiterst lichte en flexibele ondersteuningsbasis.
- Energie-teruggave op constante wijze en op het gehele oppervlak.
- Vermindering van het vermoeide gevoel door de houding.
- Reliëf waardoor vloeistoffen sneller wegstromen.

Gewicht	Bruto (42) : 1666 g / Netto (42) : 1450 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



Jallatte®