

S3S SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48



0%
METAL



- Schacht van waterafstotend nerflee
- Zool **Vibram®**
- Antistatisch
- Veiligheidsneus **B** en perforatiebestendige tussenzool niet metaal **S**

- Veiligheidsschoen hoog model rangers-type, vervaardigd met de anti-vermoeidheidstechnologie **MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes).
- Schacht van waterafstotend nerflee met pull-upafwerking. Anti-schuur hielversterking. Versterking TPU-enkelprotectie.
- Op punt met stone-guard in polyurethaan, SC-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021 tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- Voering van de hielstukken van **'3D'- SURF** meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Sluiting met veters over 5 paar oogjes die niet van metaal zijn een 2 **Quick Lio**. Veter 150 cm.
- Comfortabele geperforeerde binnenzool: **MAXI-Soft Duo™**, bestaand uit een Soft bovenlaag van PU Dynamic van **BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van Elastopan van **BASF®**, verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd.
- Ergonomische pasvorm** met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO **22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (**Small**) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- Zool van **PU / CA Vibram®** met outdoor design, met **JAL'GRIP SYSTEM** dubbele versterking aan hiel, **LADDER GRIP**, **LG-markering** overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,36** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,45** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine

C- Heel vooruit **0,22** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,25** ($\geq 0,22$)



- Uiterst lichte en flexibele ondersteuningsbasis.
- Energie-teruggave op constante wijze en op het gehele oppervlak.
- Vermindering van het vermoeide gevoel door de houding.
- Reliëf waardoor vloeistoffen sneller wegstromen.
- Goede weerstand tegen hitte

Gewicht	Bruto (42) : 1859 g / Neto (42) : 1550 g	
Maat	35 à 45	46 au 48
Verpakking	5 paar	
Afmetingen kartonnen dozen	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383



www.jallatte.com