JALLADY ESD
JVJV204

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48

HELIUM 2

ASSEMBLÉ EN FRANCE

*Internationaal octrooi

- **Light Microfiber staaf**
- **PU / PU-zool van BASF®**
- **ESD / Dissipatieve**
- **Type B aluminium punt en niet-metalen antiperforatie S**

- Veiligheidsschoenen van type Urban Sport **ontworpen met een technologie die prestaties en lichtheid combineert**, kleur : zwart en roze.
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD-**verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1.**
- Waterafstotende microvezel schacht, nubuck-look. Reflecterende rand aan de hiel.
- **3D SURF mesh** binnenvoering met honingraatstructuur, verbetert de perifere ventilatie van de voet en droogt snel.
- Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluitingssysteem met vetersluiting op 4 perforaties en een paar niet-metalen oogjes. Platte veter van 100 cm.
- Inlegzool **SOFT LIGHT** in ultralicht geëxpandeerd polymeer, absorbeert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt schokken op de hiel op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met het innovatieve multicontact-systeem **Link ESD™** om statische elektriciteit af te voeren (octrooi aangevraagd).
- Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®.**
- **Punt PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019.**
- Antiperforatie-tussenzool in non-woven textiel **FLEX-LIGHT By Jallatte tip S**, 54% lichter dan een standaard inlegzool, perforatieweerstand met punt van **Ø 3mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- **Innovatieve HELIUM-zool** in 2-componenten **PU LIGHT/ PU van BASF®** waarvan de formule speciaal werd ontwikkeld met het oog op een uitzonderlijk licht gevoel en een absoluut comfort.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: **2022**
Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,40** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,38** (≥0,36)

Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,25** (≥0,19)
D- Van voor naar achter **0,23** (≥0,22)

- Verschleißsohle aus Polyurethan.
- **Spezielle Komfort-PU-Formulierung mit geringer Dichte.**
  - Leichter, aber genauso leistungsfähig wie herkömmliches Polyurethan.
  - Garantiert ein besseres Verhältnis von 'Haltbarkeit / Gewicht'.
  - **Unübertroffenes Gefühl von Leichtigkeit.**
  - **Geeignet für nicht allzu raue Umgebungen.**
  - Hoher Widerstand gegen Öl und Kohlenwasserstoff et hydrocarbures.

Gewicht	Bruto (42) : 1256 g / Neto (42) : 1040 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

Jallatte®

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

22/04/2026

www.jallatte.com