

JYJY251

JALPERFECT ESD

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48

J-ENERGY
colors

* Internationaal octrooi



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE



ASEPTANE



- Schacht in waterafstotende microvezel
- J-ENERGY-zool met Infinergy® van BASF
- Dissipatieve
- Aluminium eindstuk type B en niet-metalen perforatiebescherming S

- ❖ Lage veiligheidsschoen van het type urban sport, ontworpen met anti-vermoeidheidstechnologie, kleur wit.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3/4-5/5-1.
- ❖ Microvezelstaaf, gemakkelijk schoon te maken met water en zeep en goede weerstand tegen vloeistofspatten. Tussenlaag van TPE-U geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuingen.
- ❖ Voering met bovenwerk in mesh 3D ROMA, microgeventileerde technologie, glad uitzicht, 3-lagenstructuur met mesh van textiel, schuim en versterking. Hoge mechanische weerstand (slijten en scheuren) en droogt snel.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitingssysteem met 5 paar oogjes. Platte witte veter van 100 cm.
- ❖ Soft + Gel beschermende binnenzool van polyurethaan en Dynamic van BASF met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met Link ESD™, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de DGUV-regel 112-191, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van SECOSOL®.
- ❖ Punt PREM-Alu B van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019.
- ❖ Antiperforatiezool FlexTane™ by Jallatte type S, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm 22568-4:2021, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Innoverende zool J-Energy van bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel Infinergy® van BASF, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan 55% van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit 0,66 (>0,31)
B- Van voor naar achter 0,49 (>0,36)
Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit 0,29 (>0,19)
D- Van voor naar achter 0,24 (>0,22)

- Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel.
- Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.

Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.

Infinergy®

(www.infenergy-basf.com)

Gewicht	Bruto (42) : 1266 g / Neto (42) : 1060			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



www.jallatte.com