

JYJY500 JALPACINO

J-ENERGY city

* Internationaal octrooi



S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 38 to 48



ASSEMBLÉ
EN FRANCE

PLEINE FLEUR



- **Leer van volle bloem, waterafstotend**
- **J-ENERGY-zool met Infinergy® van BASF**
- **Antistatisch**
- **Aluminium eindstuk type B en niet-metalen perforatiebescherming S**

- ❖ Lage veiligheidsschoen van het type derby, **ontworpen met anti-vermoeidheidstechnologie**, kleur zwart.
- ❖ Schoen met glad, waterafstotend volnerfleur.
- ❖ Synthetische voering met suède antislip voor een goede ondersteuning van de voet in de schoen.
- ❖ Leren tong, gevoerd.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitingssysteem met vetersluiting op 4 paar perforaties. Zwarte gewaxte veter van 75 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van Ø 3mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende zool J-Energy** van bi-component **PU** / Tussenlaag van **E-TPU**, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,66** (>0,31)
B- Van voor naar achter **0,49** (>0,36)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer /
glycerine
C - Heel vooruit **0,29** (>0,19)
D- Van voor naar achter **0,24** (>0,22)

- Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.

Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.

Infinergy®

More with Infinergy by BASF

Gewicht	Bruto (42) : 1426 g / Neto (42) : 1210 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®